

环保型精冲用润滑油

1. 特征

环保型精冲用润滑油是含有 80%的生物可降解剂的产品。

四种不同动粘度的产品，因而根据使用情况可以选择动粘度最适合的一种。这些产品对板厚 6.0mm 以下的材料加工时适合使用。

2. 物理特点，化学成分与加工的形象

		FB-203	FB-205	FB-207	FB-209	加工的形象
外观	目视	黄褐色透明液体				
动粘度	(40°C)mm ² /s	70	104	156	216	
四球耐压测试	Kgf/cm ³	15.0<				
铜板腐蚀测试	100°C×1h	4a				
化学成分	油性剂、抗氧化剂、特殊添加剂					

3. 使用保管上的注意事项及其它 ※适用法令是日本的法令

- 保管场所 ; 避免阳光直射，在阴凉通气好的地方
- 保管寿命 ; 约12个月（未开封）
- 使用方法 ; 参照产品安全技术使用说明书
- 适用法令 ; 消防法危险物 ; 第四类第4石油类 非水溶性液体
 劳动安全卫生法 ; 不属于此范围
 化审法(PRTR法) ; 不属于此范围
 特定化学物质等预防规则 ; 不属于此范围
 有机溶剂中毒预防规则 ; 不属于此范围
- 包装方式 ; 1 8L / 小桶 2 0 0L / 大桶

咨询请联系本公司的各营业所

本社・東京	〒108-0014	東京都港区芝 5-29-14	田町日工大楼	TEL 03-3455-5511	FAX 03-3453-266
大阪 営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島 1-17-5	647	TEL 06-6323-1613	FAX 06-6325-5637
名古屋営業所	〒480-1111	愛知県長久手市山越 506-1		TEL 0561-63-0882	FAX 0561-64-0566
九州 営業所	〒825-0005	福岡県鞍手郡小竹町大字御徳 1701-3		TEL 09496-6-3055	FAX 09496-6-3057
北関東営業所	〒372-0022	群馬県伊勢崎市日乃出町 35-2		TEL 0270-50-7831	FAX 0270-21-9840

URL : <http://www.nihon-kohsakyu.co.jp>

E-mail : sales@nihon-kohsakyu.co.jp

注意 此资料是以我们最佳的知识编写而成。内容可以在在不事先通知的情况下更改。所有的化学品都可能对健康有危害，我们不能保证此乃所有可能的危害。所有化学品的使用者必须满足提供的使用环境和使用方法以饱此化学品在安全的情况下使用。本公司对该资料的准确性、可靠性及完整度不作任何承诺和担保。

中文版本为日文版的翻译文本，如译文与日文原文有不同，请事先谅解。