

環境対応型FB工作油

1. 特長

環境対応型FB工作油は、環境負荷の少ない生分解性を有する成分を80%以上配合した製品です。動粘度の違いで4種類の製品がありますので、ご使用状況に合わせて選定が可能です。適用の目安は、鉄系材料で板厚が6.0mm以下の加工に適します。

2. 代表性状及び成分と加工イメージ

		FB-203	FB-205	FB-207	FB-209	加工イメージ
外観	目視	黄褐色透明液体				
動粘度	(40°C)mm ² /s	70	104	156	216	
四球耐荷重	Kgf/cm ³	15.0<				
銅板腐食	100°C×1時間	4a				
成分	油性剤、酸化防止剤、特殊添加剤					

3. 取り扱い その他

- ・貯蔵 ; 冷暗所、火気厳禁
- ・保管寿命 ; 約12ヶ月
- ・取扱い ; 製品安全データシート参照
- ・関係法令 ; 消防法危険物 ; 第四類第3石油類 非水溶性液体
 労働安全衛生法 ; 非該当
 化管法 (PRTR法) ; 非該当
 特定化学物質等障害予防規則 ; 非該当
 有機溶剤中毒予防規則 ; 非該当
- ・荷姿 ; 18リットル/缶 200リットル/ドラム

お問い合わせは、代理店または弊社営業所までお願いします

本社・東京	〒108-0014	東京都港区芝5-29-14 田町日エビル	TEL 03-3455-5511	FAX 03-3453-266
大阪 営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島1-17-5-647	TEL 06-6323-1613	FAX 06-6325-5637
名古屋営業所	〒480-1111	愛知県長久手市山越506-1	TEL 0561-63-0882	FAX 0561-64-0566
九州 営業所	〒825-0005	福岡県鞍手郡小竹町大字御徳1701-3	TEL 09496-6-3055	FAX 09496-6-3057
北関東営業所	〒372-0022	群馬県伊勢崎市日乃出町35-2	TEL 0270-50-7831	FAX 0270-21-9840

URL <http://www.nihon-kohsakyu.co.jp>

Eメール sales@nihon-kohsakyu.co.jp

注) 本書の記述事項は、信頼性のあるものであり、正確を期したものとします。しかし、これらは使用上の手引きとして作成されたものであるため、これらのデータ及び当該製品を使用して得られた結果に関しては、その責を負いかねます。