

G-3456A プレス鍛造用工作油

1. 特長

G-3456A は、パルス鍛造や板鍛造など、増厚加工を行なうことによる高面圧下での耐カジリ性や、増厚加工した後に抜き加工を行う際、良質なせん断面精度が得られるプレス鍛造用工作油です。

特に、従来のプレス工作油では成し得なかった、高面圧下での加工に伴う弊害を克服しました。

- ・加工面圧が高い状態になることで発生する加工熱に対して、耐カジリ性に優れた設計となっています。
- ・加工面圧が高い状態になることで発生する加工熱に対して、吸着性を強化した設計となっています。

2. 代表性状及び成分と加工イメージ

| | | G-3456A | 加工品のイメージ |
|-----|--------------------------|----------------|--|
| 外 観 | 目 視 | 褐色透明液体 |  |
| 密 度 | (15°C)g/cm ³ | 0.9968 | |
| 引火点 | (COC)°C | 180 | |
| 動粘度 | (40°C)mm ² /s | 167.1 | |
| 成 分 | | 油性剤、硫黄化合物 etc. | |

3. 取り扱い その他

- ・貯蔵 ; 冷暗所、火気厳禁
- ・保管寿命 ; 12ヶ月 (未開封)
- ・取扱い ; 製品安全データシート参照
- ・関係法令 ; 消防法危険物 ; 第四類第3石油類 非水溶性液体
 労働安全衛生法 ; 非該当
 化管法 (PRTR法) ; 非該当
 特定化学物質等障害予防規則 ; 非該当
 有機溶剤中毒予防規則 ; 非該当
- ・荷姿 ; 18リットル/缶 200リットル/ドラム

お問い合わせは、代理店または弊社営業所までお願いします

| | | | | | |
|--------|-----------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 本社・東京 | 〒108-0014 | 東京都港区芝 5-29-14 | 田町日エビル | TEL 03-3455-5511 | FAX 03-3453-2667 |
| 大阪 営業所 | 〒533-0033 | 大阪市東淀川区東中島 | 1-17-5-647 | TEL 06-6323-1613 | FAX 06-6325-5637 |
| 名古屋営業所 | 〒480-1111 | 愛知県長久手市山越 | 506-1 | TEL 0561-63-0882 | FAX 0561-64-0566 |
| 九州 営業所 | 〒825-0005 | 福岡県鞍手郡小竹町大字御徳 | 1701-3 | TEL 09496-6-3055 | FAX 09496-6-3057 |
| 北関東営業所 | 〒372-0022 | 群馬県伊勢崎市日乃出町 | 35-2 | TEL 0270-50-7831 | FAX 0270-21-9840 |

URL <http://www.nihon-kohsakyu.co.jp> Eメール sales@nihon-kohsakyu.co.jp

注) 本書の記述事項は、信頼性のあるものであり、正確を得たものと思います。
 しかし、これらは使用上の平引きとして作成されたものであるため、これらのデータ及び当製品を使用して得られた結果に関しては、その責を負いかねます。