

FF-1200 シリーズ

1. 特長

FF-1200 シリーズは、FB 打抜き (Fine-Blanking) と成形 (Forming) を兼ねた複合加工に適する工作油です。特殊添加剤の働きと、従来より培ってきた技術の融合により、低コスト、低臭気、高性能を実現しました。特に「加工速度の高速化」に伴う加工時の温度上昇に対応するため、油の耐熱性 (熱による性能低下が少ない) や吸着性 (熱による油膜切れが少ない) を強化した設計となっていますので、あらゆる加工に対して最適な油剤を選択することができます。

2. 代表製品の性状及び成分

		FF-1210	FF-1220	FF-1230	FF-1240	FF-1250
外観	目視	暗褐色液体	暗褐色液体	暗褐色液体	暗褐色液体	暗褐色液体
密度	(15°C) g/cm ³	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97
引火点	(C.O.C) °C	182	186	190	198	198
動粘度	(40°C) mm ² /s	42	55	92	138	193
成分	鈹物油・油性剤・硫黄化合物・防錆添加剤					

3. 取り扱い その他

- ・貯蔵 ; 冷暗所、火気厳禁
- ・保管寿命 ; 12ヶ月 (未開封)
- ・取扱い ; 製品安全データシート参照
- ・関係法令 ; 消防法危険物 ; 第四類第3石油類 非水溶性液体
労働安全衛生法 ; 該当 (鈹油)
化管法 (PRTR法) ; 非該当
特定化学物質等障害予防規則 ; 非該当
有機溶剤中毒予防規則 ; 非該当
- ・荷姿 ; 18リットル/缶 200リットル/ドラム

お問い合わせは、代理店または弊社営業所までお願いします

本社・東京	〒108-0014	東京都港区芝 5-29-14	田町日エビル	TEL 03-3455-5511	FAX 03-3453-2667
大阪 営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島 1-17-5-647		TEL 06-6323-1613	FAX 06-6325-5637
名古屋営業所	〒480-1111	愛知県長久手市山越 506-1		TEL 0561-63-0882	FAX 0561-64-0566
九州 営業所	〒825-0005	福岡県鞍手郡小竹町大字御徳 1701-3		TEL 09496-6-3055	FAX 09496-6-3057
北関東営業所	〒372-0022	群馬県伊勢崎市日乃出町 35-2		TEL 0270-50-7831	FAX 0270-21-9840

Global Network



URL <http://www.nihon-kohsakyu.co.jp> Eメール sales@nihon-kohsakyu.co.jp

注) 本書の記述事項は、信頼性のあるものであり、正確を得たものと思います。しかし、これらは使用上の手引きとして作成されたものであるため、これらのデータ及び当製品を使用して得られた結果に関しては、その責を負いかねます。